

EDGE 3



De geavanceerde SRS (Smooth Ride Suspension) zorgt voor een soepele, comfortabele rit en hoogstaande stabiliteit met een snelheid van max 10 km/u. Met de optionele iLevel kunnen in verhoogde positie snelheden van maar liefst 7,2 km/u gehaald worden.

Standaardfuncties zijn onder meer LED-spatbordverlichting, een USB-oplader en kleuraccenten in het aandrijf wiel.



QUANTUM[®]

#1 FOR REHAB POWER

  | [quantumrehab.eu](https://www.quantumrehab.eu)

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" massief (standaard) of 14" luchtbanden (optie)
ZWENKWIELEN	9" massief
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10 km/u Tot 7,2 km/u (met actieve iLevel)
BODEMVRIJHEID	69 mm
DRAAICIRKEL ²	521 mm
LENGTE ²	820 mm
BREEDTE	622 mm
AFMETINGEN ZITSYSTEMEN	
Synergy TRU-Balance 3 statische zitting	Breedte: 254 - 559 mm Diepte: 254 - 559 mm
TRU-Balance 3 Power Tilt	Breedte: 305 - 559 mm Diepte: 305 - 559 mm
TRU-Balance 3 Tilt en iLevel	Breedte: 305 - 559 mm Diepte: 305 - 559 mm
TRU-Balance Flex zitsysteem	Breedte: 381 - 559 mm Depth: 305 - 508 mm
ZIT TOT GROND HOOGTE ¹⁰	
Synergy TRU-Balance 3 statische zitting ⁵	154 - 440 mm
TRU-Balance 3 Power Tilt ⁵	445 - 495 mm
TRU-Balance 3 Lift & Tilt ⁵	451 - 512 mm
TRU-Balance Flex zitsysteem	419 - 495 mm
HANDMATIGE RUGVERSTELLING	
	Ja
ACCU'S ³	NF-22 (2)
GEWICHT ACCU'S ⁶	17,24 kg per stuk
BESCHIKBARE BESTURINGSSYSTEMEN ⁷	120A Q-Logic 3 EX
ACCULADER ⁸	8A, extern
AANDRIJVING	2-Pole, Mid-Wheel 6
MAX BELASTINGSGEWICHT ⁴	136 kg
GEWICHT BASIS	63 kg

Kenmerken

- Geupgrade SRS (Smooth Ride Suspension)
- 7,2 km/u met 305 mm iLevel
- Spatbordverlichting en USB charger
- Inclusief gekleurde wieloppen



Kleuren*

* Zie website voor alle beschikbare kleuren.



Red
Corvette

Electric
Blue

Green
Machine

Back
in Black

White
Satin

1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk Zonder beensteunen.
2. De accu capaciteit kan veranderen als er een power positioning systeem wordt toegevoegd.
3. Gewichtscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem. Alle afmetingen +/- 3mm bij 460 x 460 mm zitting, fixed towers, gewicht 136 kg draagvermogen en massieve banden (10 mm extra bij luchtbanden). Breedtes kunnen zitting-tot-grond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Genoemde afmetingen gelden voor laagste positie; hefsysteem niet inbegrepen tenzij gespecificeerd.
4. Maximale afmetingen van de Handmatige kanteling hangen af van de basis en het zitsysteem. Neem contact met ons op voor meer info.
5. Accugewicht kan +/- 1,4 kg variëren afhankelijk van de fabrikant.
6. Alle Quantum Rehab eenheden kunnen besteld worden met speciale bediening.
7. Neem contact op voor beschikbaarheid.
8. 419 mm zitting-tot-grond hoogte is niet beschikbaar bij iLevel of elektrische lift. 495 mm zitting-tot-grond hoogte is niet beschikbaar bij statische zitting of elektrische kanteling.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.